Каталог МП-640 июль 2020	
Изменения и дополнения	Лист
Профиль МП-64090-04. Используется в качестве стойки/ригеля при комплексном остеклении в проем	02-11
Усиленный профиль МП-64020-03 с повышенным моментом инерции, применяемый в качестве стойки/ригеля при комплексном остеклении в навес или в проем	02-19 03-31
Закладная МП-64078-01 .Предназначена для соединения стоек и крепления к перекрытию	03-32
Профиль МП-64023-05. Применяется в качестве стойки для организации поворота «витража» на 90° при комплексном остеклении в проем и при навесном комплексном остеклении	02-09 03-34
Добавлена механическая обработка ригеля МП-64085 и адаптера МП-64066 при использовании стойки МП-64020	06-53
Профиль МП-64022-05. Применяется в качестве стойки/ригеля для комплексного остекления в проем и в навес	02-08
Декоративная крышка МПУ-64008. Используется в качестве заглушки на торец профиля МП-640170 в балконных ограждениях	02-29
Блоки дверные без терморазрыва. Профиль рамы МП-640201, профили створки МП-640202, МП-640203, цоколь МП-640204, штульп МП-640205, порог МП-640206, адаптеры МП-640207, МП-640209, заглушка штульпа МП-640208, уплотнитель МПУ-64007, закладная МП-45.08.05-01. Добавлены сечения, мех обработка и расчет дверей.	02-14, 02-17, 02-20, 02-26, 03-15, 03-26, 05-26, 05-27, 06-47-06-52 07-01-07-16
Перильные ограждения, разработанные для обеспечения точки опоры при ходьбе вдоль конструкции и предотвращения падения человека за периметр конструкции.  Горизонтальный профиль ограждений МП-640170, декоративная заглушка МПУ-64005, крайний вертикальный профиль МП-640171, рядовой профиль ограждений МП-640172, профиль углового адаптера МП-640173. Добавлены сечения и расчеты перильных	02-14 02-15 02-29 05-28 05-29
ограждений	
Вентиляционные решётки (глухая часть). Рама вентрешетки МП-3012, ламель	02-17
вентрешетки МП-3013. Добавлено сечение Изменены применяемые оборудования и оснастка для механической обработки. Матрицы с прессом 9A/011PN, 9A/011PN-MAX, 9A/07P	05-30 06-55 - 06-62
Адаптер МП-64076-01 разработан для встраивания распашных створок к стойкам с	02-17
пилоном. Добавлена механическая обработка профиля	06-54
Дренажные вставки МПУ-640210, МПУ-640211. Применение вставок конструктивно исключает попадение дождевой воды в камеру стойки. Дренажная вставка МПУ-640210 предназначена для герметизации стыка стоек МП-64022, МП-64022-02, МП-64022-03, МП-64022-04, МП-64022-05, МП-64024, МП-64024-01, МП-64024-02, МП-64024-03, МП-64028, вставка МПУ-640211 предназначена для герметизации стыка стоек МП-64023, МП-64023-01, МП-64023-02, МП-64023-03, МП-64023-04 по высоте	02-25
Выравнивающий уголок УС-640 (Monticelli CATRIA F) из нержавеющей стали. Устанавливается в паз под резиновый уплотнитель для повышения жесткости угловых соединений оконной створки. Применение УС-640 (Monticelli CATRIA F) возможно для профиля: МП-64043, МП-64043-01	02-29 03-24
Новые штапики МП-64068, МП-64093. Толщина заполнений МП-64068 - 4, 5 , 6, 7 мм, МП-64093 - 10, 11, 12, 13 мм	04-02

Профиль МП-64024-05. Применяется в качестве стойки для комплексного остекления в проем и в навес.	02-10 02-19
Закладная МП-64071-01. Разработана для соединения стоек МП-64024-05 по длине	03-33
Подкладки под заполнение МПУ-027, МПУ-027-01. Разработаны для улучшения системы влагоотвода	02-27 04-01
	04-02
Изменены варианты заполнений	04-01
	04-02